EETP-60

ENSACADORA ELECTRÓNICA A PRUEBA DE POLVOS



EETP-60
Acero al carbón

Ensacado de polvos con precisión

- **Diseñada especialmente para ensacar polvos**



EETPII-60
Acero inoxidable

Gracias a su sistema de sujeción para sellar la boca del saco, disminuye notablemente la cantidad de polvo proyectado al medio ambiente durante el llenado. Cuenta además con una salida para conectar a un sistema colector de polvo y un cono abatible para fácil limpieza.

Imágenes Ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Equipo diseñado especialmente para ensacar polvos
- Excelente precisión en cada pesada
- Sólida construcción
- Indicador y sensor de peso electrónicos
- Programa con autocorreción de peso
- Dos velocidades de llenado, grueso y fino
- Modo de operación manual o automática para soltar el saco

OPCIONES DISPONIBLES

- Acero al carbón
- Acero Inoxidable
- Cono Estandar
- Cono Chico
- Indicador de peso: Ricelake 920 ó 1280

ACCESORIOS DISPONIBLES

- Dosificador helicoidal
- Dosificador de banda

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad	***Cono Std:***	25 a 60 kg (50 a 130 lb)
	Cono chico:	5 a 25 kg (10 a 50 lb)
Velocidad:	Hasta 8 sacos por minuto *	
Precisión:	+/- 80 gr (dependiendo del tipo de producto y velocidad de llenado)	
Boca de alimentación:	7” x 9”	
Ancho mínimo de la boca del saco	***Cono Std:***	395 mm
	Cono chico:	350 mm
Peso de la ensacadora:	115 kg (253 lb)	
Peso para embarque:	148 kg (326 lb)	
Dimensiones para embarque:	Largo:	780 mm
	Ancho:	1150 mm
	Alto:	870 mm
Voltaje de operación:	127-220 VAC	
Aire comprimido:	70 psi	
Indicador de peso:	Rice Lake 720	

*Dependiendo de: fluidez del producto, presentación del saco, habilidad del operador, etc.
Cuando se utilice un dosificador, la velocidad de ensacado disminuye.

DIMENSIONES GENERALES



