# TAV

## TRANSPORTADOR DE BANDA DE ALTURA VARIABLE

### Ajuste hidráulico de altura

**Para todo tipo de sacos:**

- Papel
- Polipropileno
- Polietileno
- Rafía
- Yute, etc.



TAVII-25
Acero inoxidable

**Equipo ideal para carga de sacos de manera rápida y eficiente**



TAV-40
Acero al carbón



Imágenes Ilustrativas

## CARACTERÍSTICAS

- Móvil
- Bajo costo de operación
- Operación silenciosa
- Estación de botones en ambos extremos del transportador
- Altura ajustable mediante un gato hidráulico manual
- No requiere instalaciones especiales
- Ideal para operaciones de carga y descarga de sacos a estiba o camión
- Disponible en varias medidas

## ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| Capacidad para sacos de: | 60 a 80 ton. por hora (sacos de 50 kg) |
| Alimentación: | 220 VCA (440 opcional) 60 Hz 3 fases |

## OPCIONES DISPONIBLES

- Acero al carbón
- Acero inoxidable
- Sistema reversible
- Sistema hidráulico eléctrico

| Equipo | Potencia del motor | Longitud del transportador (A) | Ancho de banda (B) | Ancho total del equipo (C) | Altura de elevación mín. - máx. (D) | Velocidad del transportador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAV-25 | 2 HP | 7.5 m | 18” | 1.5 m | 1.8 m - 3.3 m | 37 m/min |
| TAV-30 | 3 HP | 9.5 m | | 1.8 m | 1.8 m - 4.2 m | |
| TAV-40 | 5 HP | 12.5 m | | 2.09 m | 1.8 m - 4.9 m | |
| TAV-50 | 7.5 HP | 15.5 m | | 2.09 m | 1.8 m - 6.6 m | |

## DIMENSIONES GENERALES

