DH

DOSIFICADOR HELICOIDAL

Dosifca homogéneamente el producto

Apropiado para alimentar su equipo de ensacado con productos de difícil fuidez, como:

- **Alimentos balanceados con melaza**
- **Diversos polvos**



DH
Acero al carbón



DHII
Acero inoxidable

Induce el flujo de producto de forma regulada y controlada hacia la ensacadora de manera que se logre la mejor calidad y precisión posible en cada pesada.

Imágenes Ilustrativas

CARACTERÍSTICAS

- Funciona en sincronía perfecta con cualquier ensacadora VICTOR
- Disponible en diámetros de 6” y 8”
- Se adapta a las tolvas de ensacado
- Incluye tablero de control con dos velocidades de flujo totalmente ajustables
- Brindas laterales atornillables para mantenimiento de helicoidal
- Surtido de refacciones
- Ideal para alimentar productos de díficil fluidez

OPCIONES DISPONIBLES

- Acero al carbón
- Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad:	Hasta 6 sacos por minuto*
Boca de entrada:	18” x 10”
Boca de salida:	7” x 7”
Motor:	1.5 HP mínimo
Alimentación:	220/440 VAC Trifásica 60 Hz
Arrancador:	Protección termo mágnetica

Peso del equipo

DH-6	141.5 kg (312 lb)
DH-8	165 kg (364 lb)

Peso para embarque:

DH-6	170 kg (375 lb)
DH-8	193.5 kg (426 lb)

Dimensiones para embarque:

DH-6	**DH-8**
Largo: 570 mm	Largo: 690 mm
Ancho: 1520 mm	Ancho: 1520 mm
Alto: 780 mm	Alto: 810 mm

*Dependiendo de las características del producto.

DIMENSIONES GENERALES

