ROMANAS AZOCAR

Cuidamos sus pesajes desde 1999

GK35-2C

CABEZAL DE COSTURA PARA SACOS

Cierre de sacos

Para cerrar sacos de:

- **Algodón**
- **Yute**
- **Plástico**
- **Papel**



GK35-2C · Qinggong | Imagen ilustrativa

1 aguja, 2 hilos y puntada de cadeneta 401

Ficha elaborada por Romanas Azocar a partir del manual del fabricante (Hebei Qinggong Sewing Machine Co., Ltd.); no es una ficha oficial del fabricante. Datos sujetos a confirmación y a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal de 1 aguja y 2 hilos, puntada de cadeneta 401
- Cortador mecánico de cadeneta
- Lubricación por copas de aceite con fieltro y mirilla de goteo
- Estructura semicerrada de fácil mantenimiento
- Rodamiento cerrado en el extremo del cigüeñal
- Puntada ajustable de 6,5 a 11 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Copa de aceite de goteo y aceitera
- Pinzas y destornillador de 225 mm
- Llave fija de 7 mm y llave de doble boca de 8 x 10 mm
- Llaves hexagonales de 2,5, 3, 4 y 5 mm
- Paquete de agujas 80800 x 250
- 3 tornillos M10, arandelas y tuercas
- Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Modelo	GK35-2C
Velocidad máxima	1.900 rpm
Velocidad de trabajo	1.700 rpm
Espesor máximo	8 mm
Ajuste de puntada	6,5 a 11 mm
Tipo de puntada	Cadeneta de dos hilos (401)
Hilo	Poliéster 21s/5 y 20s/3
Aguja	80800, 200 a 250
Polea	Ø114 mm
Cortador de cadeneta	Mecánico
Motor	Trifásico 4P, 370 W*
Peso	26 kg
Dimensiones (L x A x H)	350 x 215 x 440 mm

*Dato de la tabla del fabricante; el motor no figura entre los accesorios incluidos.

¿NECESITA EL CONJUNTO COMPLETO?

El GK35-2C se monta sobre una columna de soporte junto con un dispositivo de alimentación de sacos. Escríbanos y le ayudamos a definir la configuración para su línea de ensacado.

Ficha elaborada por Romanas Azocar a partir del manual del fabricante (Hebei Qinggong Sewing Machine Co., Ltd.); no es una ficha oficial del fabricante. Datos sujetos a confirmación y a cambios sin previo aviso.